

Fiche de données du produit

Douche de sécurité chauffée par ruban adhésif avec douche oculaire à cuvette fermée en ASA

EXP-AH-5GS/45G

Douche de sécurité à montage au sol avec douche oculaire/visage, conçue pour être utilisée lorsque l'eau dans la tuyauterie risque de geler dans les climats froids. Le chauffage et l'isolation par ruban adhésif permettent aux travailleurs exposés à des substances dangereuses d'utiliser la douche de sécurité sans risque de dysfonctionnement dû au gel.

Répond aux exigences des normes EN et ANSI.

Fourni avec une signalisation de sécurité conforme à la norme BS EN 7010 montée sur l'unité et une pédale pour un fonctionnement mains libres du lave-yeux/visage.



Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
TUYAUTERIE ET RACCORDS	Acier inoxydable
VANNE DE RÉGULATION	Acier inoxydable, orifice de passage intégral, clapet à bille à ouverture permanente
POMMEAU DE DOUCHE	Nylon 6 moulé par injection
DOUCHE OCULAIRE	ASA
DIFFUSEURS DE DOUCHE OCULAIRE	Bague de retenue en laiton chromé, maille de filtre en acier inoxydable, corps en plastique
ISOLATION ET REVÊTEMENT EXTÉRIEUR	Isolation en mousse de polyuréthane avec un revêtement extérieur en polyéthylène de moyenne densité résistant aux chocs
SERVICES	
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE	Zone ATEX 1 et 2. Groupes de gaz IIA et IIB. Classe de température T3 (IIC disponible)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	240 V, monophasé, 50/60 Hz (110 V disponible)
TYPE DE CHAUFFAGE	Chauffée et isolée par ruban adhésif
CHARGE THERMIQUE	57 watts
ARRIVÉE D'EAU	BSP mâle 1¼ po
PRESSION DE SERVICE	2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI (des pressions d'alimentation plus élevées sont possibles grâce à l'incorporation d'un réducteur de pression en option)
DÉBITS MINIMAUX	Douche : 76 l par minute / 20 gal US par minute Douche oculaire : 12 l par minute / 3 gal US par minute
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	
MINIMALE	-25 °C / -13 °F
MAXIMALE	35 °C / 95 °F
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE	Poignée
DOUCHE OCULAIRE	Couvercle à tirer vers le bas
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	338 mm (13,3 po) x 884 mm (34,8 po) x 2570 mm (101,2 po)
POIDS	25 kg (55 lb)

Dessin de disposition générale

Douche de sécurité chauffée par ruban adhésif avec douche oculaire à cuvette fermée en ASA

EXP-AH-5GS/45G

